

配線不要の防犯セット 4CHワイヤレスカメラシステム

MT-WCM200

定価：オープンブライズ



屋外用ワイヤレスカメラ



録画機能付き 4.3 型モニター受信機

撮影から録画まで
このセット1つで解決!

無線通信
200m
見通し環境

夜間撮影
最長約10m

防水
IP66
カメラのみ

録画
機能

カメラ
増設
4台

スマホ
遠隔
アクセス

micro
SDカード
最大32GB

- 簡単設定で始められるワイヤレスセキュリティカメラ
- 見通し最大 200m の距離で送受信可能
- 最大 4 台までカメラ増設が可能 (増設カメラは別売)
- 屋外でも使用可能な防水加工 (IP66 相当)
- 赤外線搭載で夜間撮影距離 最長約 10m
- 4.3 インチ 録画機能搭載のモニター受信機
- 連続録画が可能な自動上書き機能
- 記録媒体 32GB microSD、USB メモリ 2.0、または外付のハードディスク 1TB まで対応可能
- カメラ 1 台 VGA 最大 30fps (4 台の場合は最大 10fps)
- 録画設定は手動 / スケジュール / モーションから選択可
- モニター受信機には持ち運びに便利なリチウムバッテリーを内蔵
- 遠隔地からスマートフォンでカメラ画像の閲覧が可能 (Android / iPhone)
※専用アプリケーションをダウンロードしてご利用頂けます。



GoCam4CH

カメラ

撮像素子	1/5 型 CMOS
解像度	656x488
視野角	65°
夜間撮影距離	最長 約 10m
電源	電圧 DC5V
	消費電流 最大 550mA
動作範囲	温度 -10~+50°C
	湿度 15~85%RH(結露なきこと)
サイズ	外形寸法 70x90x135mm
	質量 約 175g
電波送信距離	最大 200m(見通し)

モニタ

液晶	4.3 型 TFT LCD
モニタ解像度	480x272
録画	記録媒体 MlcroSD カード (最大 32GB) または外付 HDD(最大 1TB)
	録画解像度 CIF / VGA
	録画ファイル形式 .AVI
外部接続	映像出力 x1(RCA-P) ※専用ケーブル使用
	インターネット接続 x1(RJ-45) ※専用アダプタ使用
	外部 HDD 接続 x1(USB2.0)
電源	電圧 DC5V
	消費電流 最大 570mA
動作範囲	温度 0~+40°C
	湿度 15~85%RH(結露なきこと)
サイズ	外形寸法 145x28x92mm
	質量 約 210g

防犯カメラシステム&デジタル計測器

株式会社 マザーツール

〒386-0033 長野県上田市御所431-6 Tel.0268-25-2332(代) Fax.0268-25-2398

<http://www.mothers-tool.co.jp>